



 **xtralis®**

## Detector volumétrico de cortina com fio ajustável 60 m / 84 m / 120 m

**CH10033001**

### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Com fio</b>
Altura de instalação	<b>2.5 m ~ 4 m</b>
Ângulo detecção	<b>1.3°</b>
Distância detecção	<b>Ajustável 60 m / 84 m / 120 m</b>
Cobertura	<b>120 m x 2.9 m</b>
Velocidade de detecção	<b>0,2 m/s ~ 5 m/s</b>
Antimasking	<b>Sim</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico de cortina</b>
360PROtect™	<b>Sim</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Muro / Poste</b>
Dimensões	<b>358 x 188 x 290 mm</b>
Material	<b>Asa</b>
Peso líquido	<b>1000 g</b>
Peso com embalagem	<b>1920 g</b>

### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie **ADPRO® PRO E**

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>10.5V ~ 30V</b>
Amperagem	<b>20mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP65</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
----------------	------------

