



# AJAX

## Detector volumétrico dupla tecnologia sem fio

### MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Sem fio</b>
Altura de instalação	<b>0.8 m ~ 1.3 m</b>
Ângulo detecção	<b>90°</b>
Distância detecção	<b>Ajustável 3m ~ 15m</b>
Velocidade de detecção	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Imunidade animais	<b>Até 80 cm</b>
Antimasking	<b>Sim</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico dupla tecnologia</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP55</b>
Uso	<b>Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b>
Duplo sensor PIR	<b>Sim</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Ângulo de visão	<b>105° horizontal / 50° vertical</b>
Foto bajo demanda (PhOD)	<b>Sim</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>206 x 108 x 93 mm</b>
Peso líquido	<b>470 g</b>
Peso com embalagem	<b>750 g</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	<b>4 x CR123A</b>
Duração da bateria	<b>Até 3 anos</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Compatibilidade	<b>Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13</b>
-----------------	--

