



# AJAX

## Detector volumétrico sem fio

### MOTIONCAM-PHOD-W

#### DETECÇÃO

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Tipo detector          | <b>Sem fio</b>                         |
| Altura de instalação   | <b>2.4 m</b>                           |
| Ângulo detecção        | <b>88.5° Horizontal / 80° Vertical</b> |
| Distância detecção     | <b>12 m</b>                            |
| Velocidade de detecção | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                 |
| Imunidade animais      | <b>Até 20 kg e 50 cm</b>               |
| Tipo de detecção       | <b>Volumétrico</b>                     |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP50</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bateria incorporada | <b>Sim</b>             |
| Modelo de baterias  | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| Duração da bateria  | <b>Até 4 anos</b>      |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Indicadores LED                | <b>Sim</b>                      |
| Tamper                         | <b>Sim</b>                      |
| Proteção contra alarmes falsos | <b>Sim, análise algorítmica</b> |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Compatibilidade | <b>Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / ReX2</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------|

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>135 x 70 x 60 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>165 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>200 g</b>            |
| Cor                | <b>Branco</b>           |

#### VIA RÁDIO

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Frequência            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>       |
| Distância transmissão | <b>Até 1700 m (sem obstáculos)</b> |
| Potência máxima RF    | <b>Até 20 mW</b>                   |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### SENSOR

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tipo de sensor       | <b>PIR</b> |
| Ajuste sensibilidade | <b>Sim</b> |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Foto bajo demanda (PhOD) | <b>Sim</b> |
|--------------------------|------------|

