



**HIKVISION**  
accessories

## Control de acceso y videoportero interior / exterior com qr code / cartão mifare 13.56mhz

**DS-K1T500S**

### CARACTERÍSTICAS

Comunicação	<b>1 RS-485/1 RS-232</b>
Controladora integrada	<b>Sim</b>
Aviso acústico	<b>Sim</b>
Camera	<b>2 Mpx</b>
Detección facial	<b>Sim</b>
Captura de imagen	<b>Sim</b>
Micrófono integrado	<b>Sí, sensibilidad -25 ± 3db</b>
Altavoz integrado	<b>Sim</b>

### ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	<b>2</b>
Sensor de porta	<b>1</b>
Botão de saída	<b>1</b>
Saída de bloqueio	<b>1</b>
Saída de alarme	<b>1</b>
Campainha	<b>1</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP65</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	<b>32 bits</b>
Software	<b>iVMS-4200</b>
Cartão SD	<b>Até 128G</b>
Sistema de almacenamiento	<b>NVR / Micro SD</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	<b>HikA-P</b>
Tipo de controlo	<b>Control de acceso y videoportero</b>

### IDENTIFICAÇÃO

Modo	<b>QR code / Cartão</b>
Tipo de cartão	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>
Distância máxima de leitura	<b>≥ 2 cm</b>
Número de cartões	<b>50000</b>
Número de registros	<b>200000</b>
Identificación remota	<b>Sí</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Parede</b>
Dimensões	<b>218 x 78 x 41 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>500 g</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Amperagem	<b>1000mA</b>

### FUNÇÕES

Alarme de coação	<b>Sim</b>
Antipassback	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### COMUNICAÇÃO

Modo comunicação ao leitor	<b>Wiegand 26 / 34 / RS485</b>
Modo	<b>TCP / IP / RS485</b>

