



Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDBW1500R-Z-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático
Menu OSD	Sim
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 70 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperagem	460mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	69 m
Detectar (Lente fechada)	192 m
Observar (Lente aberta)	28 m
Observar (Lente fechada)	77 m
Reconhecer (Lente aberta)	14 m
Reconhecer (Lente fechada)	38 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim
Starlight	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	34° ~ 107°
Distância mínima abordagem	500mm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	470 g
Peso com embalagem	620 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Dome

