



Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HDW1200T-Z-A

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático / Manual
Menu OSD	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	45 m
Detectar (Lente fechada)	132 m
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	53 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	26 m
Identificar (Lente aberta)	5 m
Identificar (Lente fechada)	13 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.8
Ângulo de visão	105.9° ~ 33.4°
Distância mínima abordagem	200mm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.02Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.2W
Amperagem	690mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	104 x 122 (Ø) mm
Material	Alumínio
Peso líquido	570 g
Peso com embalagem	730 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	------------

technical datasheet

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Dome

