



## Detector volumétrico com fio FLX-S-ST

### DETECÇÃO

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo detector         | Com fio                                            |
| Altura de instalação  | 2 m ~ 3 m                                          |
| Ângulo de detecção    | 85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)    |
| Distância de detecção | 12 m / 18 m (según configuración ancho / estrecho) |
| Imunidade animais     | Sim                                                |
| Período de alarme     | 2.0 s ± 0.5 s                                      |
| Tipo de detecção      | Volumétrico                                        |

### SENSOR

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de sensor                  | PIR                                                           |
| Ajuste sensibilidade            | Interruptores DIP                                             |
| Compensação temperatura digital | Sim                                                           |
| Modos de funcionamento          | Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensões          | 130 x 62 x 56 mm |
| Peso líquido       | 90 g             |
| Peso com embalagem | 120 g            |

### CERTIFICAÇÃO

|      |   |
|------|---|
| Grau | 2 |
|------|---|

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | DC         |
| Tensão           | 9.5V ~ 16V |
| Amperagem        | 10mA       |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 50 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Indicadores LED | Sim |
| Tamper          | Sim |

