technical datasheet





Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-HFW3841E-AS-S2

. v r v v D v c/
CÂMARAS)

8 Megapixéis
Sim
WDR (120 dB)
25fps
RJ45
Cor
Até 4 zonas
Sim
CBR / VBR
3Kbps ~ 8192Kbps
H.265 / H.264
4K (1 ~ 25fps)
704 × 576
1080P (1 ~ 25fps)
Sim
On / Off
Si

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mundança	Sim
de cena	51111
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de	Sim (4 áreas)
movimento	
Detecção de áudio	Sim
Video	Sim
Tamper	3111
SMD PLUS	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação

3	
Tensão	12V
Consumo (w)	7.2W
Amperagem	600mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

DC

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	84°
Distância mínima abordagem	2000mm

ÁUDIO(CÂMARAS)

technical datasheet

VIJAO INOTORINA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	102 m
Observar	40 m
Reconhecer	20 m
Identificar	10 m
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	1024 MB

Memória ROM

Alarme

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Material	Metal
Peso líquido	590 g
Peso com embalagem	770 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
armazenamento	SD
Anomalia de	Sim
armazenamento	51111

EIXOS

128 MB

1 Entradas / 1 Saída

Movimento 3-Axis

