technical datasheet

HIKVISION®

Gravador ip de 32 canais e 32 mpx de resoluçao

DS-7732NXI-I4/S

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	**32 Mpx**
Largura de banda de entrada	**256Mbps**
Compressão de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	**32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2**
Resoluções	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Largura de banda saída	**256Mbps**

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	**2**
Número saídas VGA	**1**
Número saídas BNC	**1**
Resolução HDMI	**4K / 1080P**
Resolução VGA	**1080P**
Resolução BNC	**704 x 576**
Sinais de vídeo semelhantes	**HDMI e VGA**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Rack**
Dimensões	**445 x 400 x 75 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**4200 g**
Peso com embalagem	**6000 g**
Chassis	**1.5U**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	**4**
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	**2**
Velocidade RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Número máximo utilizadores	**128**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Visão remota	**Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Saída de alarme	**4**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**30W**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	**Sim**
VCA	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim, 32 canais**

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Câmaras simultâneas em reprodução	**1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36**
Reprodução sincronizada	**16**

RECONHECIMENTO FACIAL

eSata	**Sí**

ÁUDIO

Entradas	**1**
Saídas	**1**
Áudio bidireccional (Full-duplex)	**Sim**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	**4 canais / 12 regras IVS para cada canal**
Tipo de identificação	**Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão**

VÍDEO

Canais IP	**32**
Número de canais com reconhecimento facial	**1 canal reconhecimento facial de video / 4 canais reconhecimento facial de foto**
Gestión de base de datos	**Até 16 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto**