



●detnov

Central incendio

CAD-150-2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	90V ~ 264V
Bateria de apoio	Entrada disponível
Modelo de baterias	2 x 7.5Ah
Consumo Standby	225mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-5 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	430 x 268 x 113 mm
Peso líquido	1980 g
Peso com embalagem	2490 g

PROGRAMAÇÃO

Modo dia / noite	Sim
Autobúsqueda	Sim
Autodiagnóstico	Sim

COMUNICAÇÃO (INCÊNDIO)

Software	Detnov Cloud
Comunicação	USB

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	1
Relé de alarme	1
Saída de sirene	2
Saída de alarme de 24V DC	Sí

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	250
Nº de Laços em central	2
Número máximo de dispositivos por laço	250

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Analógica
Tipo de central	Incendio

CERTIFICAÇÃO

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

DISPLAY

Ecrã	Sim
------	------------

