



HIKVISION
accessories

Videoportero 2 hilos con cámara DS-KD8003Y-IME2

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
Saída de bloqueio	2
Conector de módulo adicional	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	Alimentado a través de DS-KAD704Y
Consumo (w)	4W
Saída de alimentação	DC 12V

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	100 x 98 x 42 mm
Peso líquido	380 g
Peso com embalagem	510 g

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	146°
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

CAPACIDADE

Registros	2000
Puertas vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	16

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	2 fios
Tipo	Videoportero 2 hilos con cámara

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----

