



## Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW3841T-ZAS-S2

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>8 Megapixéis</b>      |
| BLC                 | <b>Sim</b>               |
| HLC                 | <b>Sim</b>               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>               |
| AGC                 | <b>Sim</b>               |
| AWB                 | <b>Sim</b>               |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>              |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>               |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>       |
| Sistema nevoeiro    | <b>Sim</b>               |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits           | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>     |
| EIS                 | <b>Sim</b>               |
| Main stream         | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream          | <b>704 × 576</b>         |
| Sub stream 2        | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>               |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>               |
| Espelho             | <b>On / Off</b>          |
| SSA                 | <b>Si</b>                |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo S , G e T</b>         |
| Número máximo utilizadores | <b>20 usuários</b>                 |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão         | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexão da rede         | <b>Sim</b>                         |
| Conflitos de endereços IP  | <b>Sim</b>                         |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção              | <b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b> |
| Mundança de cena              | <b>Sim</b>                                                                     |
| Cruzamento de linha           | <b>Sim</b>                                                                     |
| Intrusão                      | <b>Sim</b>                                                                     |
| Detecção de movimento         | <b>Sim (4 áreas)</b>                                                           |
| Detecção de áudio             | <b>Sim</b>                                                                     |
| Video Tamper                  | <b>Sim</b>                                                                     |
| Clasificação humano / veículo | <b>Sim</b>                                                                     |
| SMD 4.0                       | <b>Sim</b>                                                                     |

### DISTÂNCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente aberta)     | <b>88 m</b>  |
| Detectar (Lente fechada)    | <b>290 m</b> |
| Observar (Lente aberta)     | <b>35 m</b>  |
| Observar (Lente fechada)    | <b>115 m</b> |
| Reconhecer (Lente aberta)   | <b>18 m</b>  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | <b>58 m</b>  |
| Identificar (Lente aberta)  | <b>9 m</b>   |
| Identificar (Lente fechada) | <b>29 m</b>  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>10.5W</b>       |
| Amperagem        | <b>880mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>60 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |
| Número de LEDS          | <b>4</b>    |

# technical datasheet

|                |     |
|----------------|-----|
| Ciberseguridad | Sim |
|----------------|-----|

## IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 3840 x 2160                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.8"                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/1000000s                 |
| Iluminação mínima                | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

## LENTE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tipo lente                 | Zoom óptico      |
| Distância focal            | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Máxima abertura diafragma  | F/1.5            |
| Ângulo de visão            | 109° ~ 30°       |
| Distância mínima abordagem | 800mm            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões          | 244.1 x 90.4 x 90.4 mm |
| Material           | Metal                  |
| Peso líquido       | 950 g                  |
| Peso com embalagem | 1230 g                 |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnología     | IP        |
| Tipo de câmara | Bullet    |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |         |
|-------------|---------|
| Memória RAM | 1024 MB |
| Memória ROM | 128 MB  |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| IR ON/Off | Automático / Manual |
|-----------|---------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Starlight | Sim |
|-----------|-----|

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grau de protecção       | IP67                |
| Uso                     | Interior / Exterior |
| Humidade máxima         | 95%                 |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Microfone embutido  | Sim                                   |
| Entrada de áudio    | 1 Entrada                             |
| Compressão de áudio | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Saída de áudio      | 1                                     |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cartão MicroSD            | Até 256Gb                   |
| Sistema de armazenamento  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalia de armazenamento | Sim                         |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Alarme | 1 Entradas / 1 Saída |
|--------|----------------------|

