



## Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

### CÂMARA

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Resolução                  | <b>2 Mpx</b>       |
| Sensor                     | <b>CMOS</b>        |
| Tamanho do sensor          | <b>1/2.7"</b>      |
| Distância focal            | <b>2mm</b>         |
| Ângulo de visão horizontal | <b>136°</b>        |
| Ângulo de visão diagonal   | <b>166°</b>        |
| Visão noturna              | <b>Sim, até 5m</b> |
| Dia / Noite                | <b>ICR</b>         |
| Compressão vídeo           | <b>H.265</b>       |

### WI-FI

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Padrão Wi-Fi      | <b>IEEE802.11 b / g / n</b>                                         |
| Faixa frequências | <b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>                                         |
| Canal banda ancha | <b>20 MHz</b>                                                       |
| Segurança         | <b>64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS</b> |
| Velocidade        | <b>150Mbps</b>                                                      |

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Ranhura de memória | <b>SD até 256Gb</b>        |
| Tipo de ecrã       | <b>Ecrã tátil 4.3"</b>     |
| Detección PIR      | <b>Sim, até 6 m e 110°</b> |

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Entrada som  | <b>Microfone multidireccional</b> |
| Saída de som | <b>Altifalante incorporado</b>    |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Peso líquido               | <b>320 g</b>                  |
| Espessura de porta e marco | <b>Entre 35 - 105 mm</b>      |
| Dimensiones pantalla       | <b>115.5 x 85.5 x 24.5 mm</b> |
| Dimensiones mirilla        | <b>48.3 x 71 (Ø) mm</b>       |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>   |
| Tensão           | <b>5V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>2.2W</b> |

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 45 °C</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>            |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Tipo | <b>Mirilla y timbre inteligente</b> |
|------|-------------------------------------|

