



Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

IPC-HDW2449TM-S-IL

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sim
Luz branca	1
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	-----------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	6 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD PLUS	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior

technical datasheet

Tensão	12V
Consumo (w)	4.4W
Amperagem	370mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	95°
Distância mínima abordagem	900mm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	460 g
Peso com embalagem	670 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

DISTÂNCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Dome

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

