



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW2841T-ZAS

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	85 m
Detectar (Lente fechada)	280 m
Observar (Lente aberta)	34 m
Observar (Lente fechada)	112 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	56 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	28 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.4W

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD PLUS	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67

technical datasheet

Amperagem	700mA
-----------	-------

Alimentação PoE	Sim
-----------------	-----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.5
---------------------------	-------

Ângulo de visão	113°-31°
-----------------	----------

Distância mínima abordagem	800mm
----------------------------	-------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	60 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	----

Número de LEDS	4
----------------	---

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	-------------------------------

Saída de áudio	1
----------------	---

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	256 MB
-------------	--------

Memória ROM	128 MB
-------------	--------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	240.7 x 90.7 (Ø) mm
-----------	---------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	770 g
--------------	-------

Peso com embalagem	1020 g
--------------------	--------

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Bullet
----------------	--------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

