



## Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-HFW2849S-S-IL

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Compressão	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Número de LEDS	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Full Color	<b>Sim</b>
Luz branca	<b>1</b>
Distância luz branca	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
------------------	-----------

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexão da rede	<b>Sim</b>
Conflitos de endereços IP	<b>Sim</b>
Ciberseguridad	<b>Sim</b>

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sim</b>
SMD PLUS	<b>Sim</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>

# technical datasheet

Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperagem	<b>420mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	<b>111°</b>
Distância mínima abordagem	<b>1500mm</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>166.2 x 70 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>470 g</b>
Peso com embalagem	<b>590 g</b>

## INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>Wiz Sense</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

## SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	<b>256 MB</b>
Memória ROM	<b>128 MB</b>

Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

## DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>85 m</b>
Observar	<b>34 m</b>
Reconhecer	<b>17 m</b>
Identificar	<b>9 m</b>

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
Sistema de armazenamento	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>

## ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	<b>Sim</b>
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

