

HIKVISION
 HiWatch Series


Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWI-B620H-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	46 m
Detectar (Lente fechada)	122 m
Observar (Lente aberta)	18 m
Observar (Lente fechada)	49 m
Reconhecer (Lente aberta)	9 m
Reconhecer (Lente fechada)	24 m
Identificar (Lente aberta)	5 m
Identificar (Lente fechada)	12 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11W
Amperagem	900mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	95° ~ 36°
Filtro IR	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
EXIR	Sim
Comprimento de onda	850 nm

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ANÁLISE DE VÍDEO

technical datasheet

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	244.4 x 105 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	700 g
Peso com embalagem	955 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

Tipo de
detecção

Detecção de movimento básica
(diferença de píxeis)

Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

