



## Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDBW2841R-ZAS

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 8 Megapixéis                                        |
| BLC                 | Sim                                                 |
| HLC                 | Sim                                                 |
| 3D-NR               | Sim                                                 |
| AGC                 | Sim                                                 |
| AWB                 | Sim                                                 |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                        |
| Imagens por segundo | 20fps                                               |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                |
| Modo dia / noite    | Cor                                                 |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas                                         |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                           |
| Tasa bits           | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
| Compressão          | H.265 / H.264                                       |
| Main stream         | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                   |
| Sub stream          | 704 x 576                                           |
| Marca de água       | Sim                                                 |
| Espelho             | On / Off                                            |

### DISTÂNCIA DORI

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Detectar (Lente aberta)     | 85 m  |
| Detectar (Lente fechada)    | 280 m |
| Observar (Lente aberta)     | 34 m  |
| Observar (Lente fechada)    | 112 m |
| Reconhecer (Lente aberta)   | 17 m  |
| Reconhecer (Lente fechada)  | 56 m  |
| Identificar (Lente aberta)  | 9 m   |
| Identificar (Lente fechada) | 28 m  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |      |
|------------------|------|
| Modo alimentação | DC   |
| Tensão           | 12V  |
| Consumo (w)      | 6.4W |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo S , G e T         |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |
| Ciberseguridad             | Sim                         |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção                | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Cruzamento de linha             | Sim                                                                     |
| Intrusão                        | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento           | Sim (4 áreas)                                                           |
| Detecção de áudio               | Sim                                                                     |
| Video Tamper                    | Sim                                                                     |
| Clasificación humano / vehículo | Sim                                                                     |
| SMD PLUS                        | Sim                                                                     |

### IMAGEM

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                           |
| Resolução sensor                 | 3840 x 2160                      |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Iluminação mínima                | Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                     |

### LENTE

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tipo lente      | Zoom óptico      |
| Distância focal | 2.7 mm ~ 13.5 mm |

# technical datasheet

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Amperagem       | <b>550mA</b>       |
| Alimentação PoE | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE        | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| Número de LEDS          | <b>2</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Microfone embutido  | <b>Sim</b>                           |
| Entrada de áudio    | <b>1 Entrada</b>                     |
| Compressão de áudio | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |
| Saída de áudio      | <b>1</b>                             |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cartão MicroSD            | <b>Até 256Gb</b>                   |
| Sistema de armazenamento  | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>                         |

## ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entradas / 1 Saída</b> |
|--------|-----------------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Máxima abertura diafragma  | <b>F/1.5</b>    |
| Ângulo de visão            | <b>113°-31°</b> |
| Distância mínima abordagem | <b>800mm</b>    |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>93.4 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>             |
| Peso líquido       | <b>510 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>670 g</b>             |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Serie          | <b>Serie 2X41</b> |
| Tecnologia     | <b>IP</b>         |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>       |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memória RAM | <b>256 MB</b> |
| Memória ROM | <b>128 MB</b> |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

