technical datasheet





Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW2441T-ZAS

VÍDEO(CÂMARAS)	
Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits H.264: 32Kbp	os ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Main stream 4K (1 ~ 20)	fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Espelho	On / Off
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	64 m
Detectar (Lente fechada)	210 m
Observar (Lente aberta)	26 m
Observar (Lente fechada)	84 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	42 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	21 m
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/2.9'
Velocidade electrónica	

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	6 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

VISÃO NOTURNA

Número de LEDS

Distância visão noturna

Tipo de visão noturna

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD PLUS	Sim
ALIMENTAÇÃO E	CONSUMO
Modo alimentação	DC DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.8W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

60 m

IR

technical datasheet

Iluminação mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	104° ~ 29°
Distância mínima abordagem	800mm
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio G.711	A / G.711U / G.726 / PCM
Saída de áudio	1
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	760 g
Peso com embalagem	1020 g
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

1 Entradas / 1 Saída

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme

IR ON/Off	Automático / Manual
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB
EIXOS	
Movimento	3-Axis

