



Câmara pt ip de 5 megapixels e lente fixa

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz branca	2
Distância luz branca	30 m
Smart Dual Illumination	Sim

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Velocidade controle manual	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertical 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 62°/s / Vertical 36.3°/s
Memórias	300
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
ONVIF	Sim, tipo S e T
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	Starvis Cmos ®
Resolução sensor	2560 x 1920
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção por cruzamento de linha/área
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada

technical datasheet

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	80.4°
Distância mínima abordagem	300mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11W
Amperagem	1500mA
Tipo PoE	Não dispoe

DISTÂNCIA DORI

Detectar	77 m
Observar	31 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	1000 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Saída de áudio	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	2KV

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	TiOC
Tecnología	IP
Tipo de câmara	PT

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz
Velocidade	150Mbps

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
Memória ROM	128 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------