



Monitor 2 fios / ip 7"

VTH5422HW-W



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Amperagem	1250mA
Consumo Standby	2W
Consumo Ligado	6W
Saída de alimentação	DC 12V

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	189 x 130 x 26.9 mm
Material	Plástico ABS + Policarbonato
Peso líquido	35 g
Peso com embalagem	560 g
Cor	Branco

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	6
RS485	1
Saída de alarme	1
Campainha	1

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Modo No molestar""	Sim
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH
Ranhura de memória	SD até 64Gb
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Sim

ECRÃ

Tipo	TFT
Tamanho	7"
Resolução	1024 x 600
Táctil	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	2 Fios / IP
------------	-------------

