

## HIKVISION®

Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE



### DS-7608NXI-K1/8P

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Portas PoE                 | <b>8</b>  |
| Número portas RJ45         | <b>1</b>  |
| Velocidade RJ45            | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Número máximo utilizadores | <b>128</b>  |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| ONVIF                      | <b>Sim</b>  |
| Visão remota               | <b>Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.</b> |
| Tipo PoE                   | <b>802.3at / af</b>   |
| Consumo PoE                | <b>75W</b>  |
| Software                   | <b>IVMS</b>   |
| App                        | <b>Hik-Connect</b>  |

#### SAÍDA VÍDEO

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Número Saída HDMI             | <b>1</b>     |
| Número saídas VGA             | <b>1</b>     |
| Resolução HDMI                | <b>4K</b>    |
| Resolução VGA                 | <b>1080P</b> |
| Sinais de vídeo independentes | <b>Sim</b>   |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>320 x 240 x 48 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>             |
| Peso líquido       | <b>1225 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>2240 g</b>            |

#### ÁUDIO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Entradas                          | <b>1</b>   |
| Saídas                            | <b>1</b>   |
| Áudio bidireccional (Full-duplex) | <b>Sim</b> |

#### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Serie      | <b>Acusense</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>       |

#### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sim</b> |
|---------------------------------|------------|

#### GRAVAÇÃO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Resolução máxima de gravação | <b>12 Mpx</b>   |
| Largura de banda de entrada  | <b>80Mbps</b>   |
| Compressão de vídeo          | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>  |
| Compressão de áudio          | <b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC</b>  |
| Resoluções                   | <b>12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |
| Largura de banda saída       | <b>80Mbps</b>   |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>     |
| Tensão           | <b>48V</b>    |
| Consumo (w)      | <b>10W</b>    |
| Amperagem        | <b>1880mA</b> |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

#### ARMAZENAMENTO

|  |                  |
|--|------------------|
| Número discos rígidos suportados         | <b>1</b>         |
| Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) | <b>10 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

#### REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Pesquisa inteligente    | <b>Sim</b> |
| Reprodução sincronizada | <b>8</b>   |

#### RECONHECIMENTO FACIAL

|  |  |
|--|--|
| Número de canais com reconhecimento facial | <b>1 canal reconhecimento facial de vídeo / 4 canais reconhecimento facial de foto</b> |
| Gestión de base de datos                   | <b>Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total</b>                                |

#### ENTRADAS/SAÍDAS

Detecção de movimento **Sim, 2.0**

## VÍDEO

Canais IP **8**

## PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **1 canal**

