technical datasheet





Detector volumétrico com fio MOTIONCAM-FIBRA-B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax Fibra
Indicadores LED	Sim
Tamper	Dual
Tempo de intervalo para conexão com receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexão	BUS
Proteção contra alarmes falsos	Sim, análise algorítmica
Distância de transmissão	Até 2000 m

DETECÇÃO

	DL1LOÇ/ (O
Com fio	Tipo detector
2.4 m	Altura de instalação
88.5° Horizontal / 80° Vertical	Ângulo detecção
12 m	Distância detecção
0,3 m/s ~ 2 m/s	Velocidade de detecção
Até 20 kg e 50 cm	Imunidade animais
Volumétrico	Tipo de detecção

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo	DC (a través del BUS del Hub
alimentação	Hybrid)
Tensão	24V
Batería de apoio	Incluida

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 9 seg
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	135 x 70 x 66 mm
Material	Plástico
Peso líquido	140 g
Peso com embalagem	190 g
Cor	Preto

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP50
Uso	Interior
Humidade máxima	75%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim
Compensação temperatura digital	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

