technical datasheet



Observar

Milesight

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

MS-C5373-PD

VÍDEO(CÂMARAS)		ANÁLISE DE VÍDEO	
Resolução vídeo	5 Megapixéis	Tipo de	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de
BLC	Sim	detecção	linhas/áreas
HLC	Sim	Cruzamento	Sim
3D-NR	Sim	de linha Detecção de	
AGC	Sim	movimento	Sim
AWB	Sim	Objeto esquecido	Sim
WDR	WDR (120 dB)	Objeto	Sim
Imagens por segundo	25fps	perdido	
Saída de vídeo	RJ45	Video Tamper	Sim
	Automático / Manual	Detecção de merodeo	Sim
Modo dia / noite		Clasificação	
Máscara privacidade	Até 4 zonas	humano / veículo	Sim
Sistema nevoeiro	Sim		
Tipo de Códec	CBR / VBR	AMBIENTE	
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps	Temperatura de op	peração -40 °C ~ 60 °C
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	Grau de protecção	IP67
Antiparpadeo	Sim	Antivandalismo	IK10
IMAGEM		Uso	Interior / Exterior
Sensor	CMOS ®	Humidade máxima	90%
	2592 x 1944	LENTE	
Resolução sensor			Fixa
Tamanho Sensor	1/2.8'	Tipo lente	
Velocidade electrónica obturado	ls to 1/100,000s	Distância focal	2.8 mm
Iluminação mínima	0.008 Lux	Máxima abertura d	
Ratio S/N	Mais de 55dB	Ângulo de visão	105°
CARACTERÍSTICAS DA REDE		ÁUDIO(CÂMARAS)	
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Microfone embutic	do Sim
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q	Compressão de áu	dio G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Software de gestão	Milesight CMS	Frequência da	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48
Filtro endereços IP	Sim	amostragem Velocidade bits	kHz 16 Kbps ~ 256 Kbps
Desconexão da rede	Sim		10 1/0p3 230 1/0p3
DISTÂNICIA - C-		VISÃO NOTURNA	
DISTÂNCIA DORI		Distância visão not	urna 30 m
Detectar	57 m	Tipo de visão notur	na IR

23 m

Starlight

Sim

technical datasheet

Reconhecer	11 m
Identificar	6 m

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Consumo (w)	6W
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

ARMAZENAMENTO

Até 256Gb	Cartão MicroSD
NAS / Micro SD / Gravador	Sistema de armazenamento
Sim	ANR (Gravação redundante em SD)

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensões	118.5 x 110.8 x 65 mm
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	540 g

EIXOS

Movimento 3-Axis

