

HIKVISION®

Gravador ip de 8 canais e 12
mpx de resolução

DS-7608NXI-K2

**CARACTERÍSTICAS DA REDE**

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	80Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	12MP soamente em 2 canais
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	160Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo independentes	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO**MATERIAL E DIMENSÕES**

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	1720 g
Peso com embalagem	2820 g
Chassis	1U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	15W
Amperagem	3300mA

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Saída de alarme	1

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnología	IP

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais
Pesquisa inteligente	Pesquisa por classificação (Humano / Veículo)

VÍDEO

Canais IP	8
-----------	---

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	8

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	1 canal reconhecimento facial de video / 4 canais reconhecimento facial de foto
Gestão de base de dados	Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detecção de movimento	Sim, 2.0
-----------------------	----------

