

**PHASIK®**

**UPS 6000va / 5400w  
PH9360**



## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	<b>20 x 12V / 7Ah</b>
Indicador de bateria	<b>Sim</b>
Número de saídas	<b>1 cableada</b>
Tempo de recarga	<b>3 horas ao 90% de capacidade</b>
Potência	<b>6000VA / 5400W</b>
Tensão entrada	<b>300V AC / 46Hz ~ 64Hz</b>
Tensão saída	<b>208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje y corriente de carga	<b>273V DC / 2A</b>
Factor de potencia	<b>0.9</b>

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sim</b>
Protección contra interrupciones y anomalías	<b>Sim</b>
Ecrã	<b>Sim, LCD</b>
Online	<b>Sim</b>
Monofásico	<b>Sim</b>
Compatibilidad con generador	<b>Sim</b>

## ENTRADAS/SAÍDAS

USB tipo B	<b>1</b>
Ranura SNMP	<b>Sí, tarjeta opcional</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Escritorio / Rack</b>
Dimensões	<b>580 x 438 x 266 mm</b>
Peso líquido	<b>17000 g</b>
Chassis	<b>3U</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

