



Detector volumétrico com fio 21 m

CH10053001

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.5 m ~ 4 m
Ângulo detecção	90°
Distância detecção	21 m
Cobertura	21 m x 24 m
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 5 m/s
Antimasking	Sim
PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico
360PROtect™	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC / AC
Tensão	10.5V ~ 30V / 24V
Amperagem	18mA / 12mA ~ 30mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	ADPRO® PRO E
-------	---------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	358 x 188 x 290 mm
Material	Asa
Peso líquido	1500 g

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidade	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Saída de alarme	3
-----------------	----------