

Milesight



## Gravador ip de 32 canais e 12 mpx de resolução

MS-N7032-G

### GRAVAÇÃO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação    | 12 Mpx                                                                               |
| Largura de banda de entrada     | 256Mbps                                                                              |
| Compressão de vídeo             | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                      |
| Modo de gravação                | Contínuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)       |
| Compressão de áudio             | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                                                          |
| Frequência de amostragem áudio  | 8KHz / 16KHz                                                                         |
| Resoluções                      | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF |
| ANR (Gravação redundante em SD) | Sim                                                                                  |
| Largura de banda saída          | 256Mbps                                                                              |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Objecto esquecido      | Sim |
| Objecto perdido        | Sim |
| Cruzamento de linha    | Sim |
| Deteccção de faces     | Sim |
| Contagem de pessoas    | Sim |
| Deteccção de movimento | Sim |
| Video Tamper           | Sim |
| Deteccção de merodeio  | Sim |
| ANPR                   | Sim |

### SAÍDA VÍDEO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Número Saída HDMI | 1     |
| Número saídas VGA | 1     |
| Resolução HDMI    | 4K    |
| Resolução VGA     | 1080P |

### ARMAZENAMENTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número discos rígidos suportados | 4 |
|----------------------------------|---|

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Instalação         | Rack                |
| Dimensões          | 440 x 320 x 66.8 mm |
| Material           | Metal               |
| Peso líquido       | 4100 g              |
| Peso com embalagem | 5500 g              |
| Chassis            | 1.5U                |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |    |
|-------------------|----|
| Entrada de alarme | 16 |
| USB 2.0           | 2  |
| USB 3.0           | 1  |
| RS232             | 1  |
| RS485             | 1  |
| Saída de alarme   | 4  |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Número portas RJ45 | 2                    |
| Velocidade RJ45    | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF              | Sim                  |
| Software           | Milesight CMS        |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | AC          |
| Tensão           | 100V ~ 240V |
| Consumo (w)      | 15W         |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|            |               |
|------------|---------------|
| Serie      | 4K PRO Series |
| Tecnología | IP            |

### VÍDEO

|           |    |
|-----------|----|
| Canais IP | 32 |
|-----------|----|

# technical datasheet

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tamanho máximo de disco rígido<br>(Unidade) | <b>10 TB</b>              |
| Tipo HDD                                    | <b>3,5 SATA"</b>          |
| Raid                                        | <b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b> |

## AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

## ÁUDIO

|          |          |
|----------|----------|
| Entradas | <b>1</b> |
| Saídas   | <b>1</b> |

