

**HIKVISION**  
accessories**Leitor interior com cartão rfid  
125khz****DS-K1108AE****MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Instalação         | <b>Parede</b>           |
| Dimensões          | <b>123 x 88 x 21 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>180 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>340 g</b>            |

**CARACTERÍSTICAS**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Controladora integrada | <b>Não</b> |
| Aviso acústico         | <b>Sim</b> |
| Tamper                 | <b>Sim</b> |
| DIP Switch             | <b>Sim</b> |

**AMBIENTE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

**COMUNICAÇÃO**

|      |                        |
|------|------------------------|
| Modo | <b>Wiegand / RS485</b> |
|------|------------------------|

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>  |
| Tensão           | <b>12V</b> |
| Consumo (w)      | <b>2W</b>  |

**IDENTIFICAÇÃO**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Modo           | <b>Cartão</b>      |
| Tipo de cartão | <b>RFID 125KHz</b> |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de controlo | <b>Leitor</b> |
|------------------|---------------|

