



HIKVISION
accessories

Controlo de acessos interior / exterior com mifare 13.56mhz

DS-K1T805MBWX

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1
RJ45	1

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	4 cm
Tempo de leitura cartão	menos de 1 s
Número de cartões	10000
Número de registos	100000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior

COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	Sim
Bluetooth	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Controlo de Acessos
------------------	----------------------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	1000mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	177 x 57.7 x 34.6 mm
Peso líquido	260 g
Peso com embalagem	680 g

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Aviso acústico	Sim
Tamper	Sim

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
Software	Hik-Connect

