

HIKVISION
HiWatch Series


Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B440HA-LU

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Comprimento de onda	850 nm
Luz branca	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	4 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	78°
Filtro IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar	78 m
Observar	31 m
Reconhecer	15 m
Identificar	7 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	580 g
Peso com embalagem	640 g

technical datasheet

Smart Hybrid Light **Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtro ruido **SI**

Frequência da amostragem **8kHz / 16kHz**

Velocidade bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-30 °C ~ 60 °C**

Grau de protecção **IP67**

Uso **Interior / Exterior**

Humidade máxima **95%**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**

Detecção de movimento **Sim**

Video Tamper **Sim**

Classificação humano / veículo **Sim**

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento **FTP**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie **HiWatch**

Tecnología **IP**

Tipo de câmara **Bullet**

EIXOS

Movimento **3-Axis**

