technical datasheet



ÁLIDIO/OÂL44DAC

HIKVISION° HiWatch Series

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-D120HA-LU

VÍDEO(CÂMARAS)		CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Resolução vídeo	2 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e T
HLC	Sim	Número máximo	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	utilizadores Proteção senha	Sim
AGC	Sim		Explorer / Chrome /
AWB	Sim	Navegadores web	Firefox
WDR	DWDR	Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect
Imagens por segundo	25fps	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Saída de vídeo	RJ45	Visualização simultânea ao	Até 6 canais
Modo dia / noite	Automático	vivo	
Máscara privacidade	Até 4 zonas	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Tipo de Códec	CBR / VBR	Modo alimentação	DC
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Tensão	12V
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	Consumo (w)	5W
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Amperagem	400mA
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Alimentação PoE	Sim
Marca de água	Sim	Tipo PoE	PoE 802.3af
Espelho	On / Off	LENTE	
IMAGEM		Tipo lente	Fixa
Sensor	CMOS ®	Distância focal	2.8 mm
Resolução sensor	1920 x 1080	Máxima abertura diafragma	F/1.6
Tamanho Sensor	1/2.9'	Ângulo de visão	103°
Velocidade electrónic		Filtro IR	Sim
Iluminação mínima	0.005Lux	AMBIENTE	
Ratio S/N	Más de 52dB	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
VISÃO NOTURNA		Grau de protecção	IP67
Distância visão		Antivandalismo	IK08
noturna	30 m	Uso	Interior / Exterior
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Humidade máxima	95%
Luz branca	Sim	MATERIAL E DIMENSÕES	
Comprimento	850 nm	Dimensões	97.6 x 121.5 (Ø) mm
de onda Smart Hybrid Sim (muda de IR para cor quando são	Material	Metal e plástico
Light	detectadas pessoas)	Peso líquido	270 g

technical datasheet

AUDIO(CAMARAS)

Microfone	Sim
embutido	51111
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência	
da	8kHz / 16kHz
amostragem	
Velocidade bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

DISTÂNCIA DORI

Detectar	45 m
Observar	18 m
Reconhecer	9 m
Identificar	4 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento FTP

Peso com embalagem	500 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
EIXOS	
Movimento	3-Axis

