

MOVOK
ACCESSORIES



Balun video / alimentação
passivo 2 Ud.

VK-BALUN-4K-DC

TRANSMISSÃO

Distância de transmissão HDCVI 720p	440 m
Distância de transmissão HDCVI 1080p	250 m
Distância de transmissão HDCVI 4K	200 m
Distância de transmissão 720p	250 m
Distância de transmissão HDTVI 1080p	250 m
Distância de transmissão HDTVI 4K	130 m
Distância de transmissão AHD 720p	320 m
Distância de transmissão AHD 1080p	250 m
Distância de transmissão analógicas	400 m
Forma de ligação	BNC
Impedância de entrada	100 Ohm
Impedância de saída	100 Ohm
Formatos compatíveis	HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas
Resolução	1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx
Distância de transmissão HDCVI 4Mpx	200 m
Distância de transmissão HDTVI 4Mpx	180 m
Distância de transmissão AHD 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión AHD 4K	150 m

VÍDEO (BALUN)

Número de canais	1
Entrada	RJ45
Saída	BNC Macho y DC Hermbra

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Humidade máxima	95%

PROTECÇÃO

ESD Conector cabo coaxial	2KV
ESD Conector cabo UTP	2KV

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	61.5 x 33.5 x 20.5 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	40 g
Peso com embalagem	100 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Passivo
Subtipo	Emissor / receptor
Unidades	2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V ~ 15V

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoria do cabo	UTP categoria 5E / 6
Tipo	Video / Alimentação

