

DAVANTIS

Servidor de análisis de 29 canales DF29



DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Personas	Sim
Vehículos	Sim
Entrada/salida de región	Sim
Sabotaje	Sim
Merodeo	Sim
Objeto abandonado/perdido	Sim
Permite combinar reglas	Sim
Definición de niveles de seguridad	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Enrackable
Dimensões	482 x 300 x 90 mm
Material	Metal
Peso líquido	8000 g
Chassis	2U

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	130W
Alimentador incluído	Sim

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	Sim
Comunicación con VMS	Sim
Comunicación con PSIM	Sim
App móvil	Davantis

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'
Óptica de 3 mm	32 m (distancia ciega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distancia ciega: 8 m)
Óptica de 15 mm	70 m (distancia ciega: 14 m)

DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288
Óptica de 7 mm	70 m (distancia ciega: 7 m)
Óptica de 10 mm	100 m (distancia ciega: 11 m)
Óptica de 15 mm	155 m (distancia ciega: 17 m)
Óptica de 25 mm	245 m (distancia ciega: 29 m)

VÍDEO

ONVIF	Sim
ONVIF bridge	Sim
Canales de analítica	29
Soporta cámaras térmicas	Sim

SAÍDAS

HDMI	1
VGA	2
Jack auriculares	1
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 35 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ENTRADAS

USB	4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0
-----	----------------------------------