

## MOVOK

Câmara bullet ip de 3 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B131-L-B



## VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>3 Megapixéis</b>                    |
| BLC                 | <b>Sim</b>                             |
| HLC                 | <b>Sim</b>                             |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                             |
| AGC                 | <b>Sim</b>                             |
| AWB                 | <b>Sim</b>                             |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                            |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                           |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                            |
| Modo dia / noite    | <b>Cor</b>                             |
| Máscara privacidade | <b>Até 4 zonas</b>                     |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                       |
| Tasa bits           | <b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b> |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>                   |
| Main stream         | <b>3Mpx (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream          | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                        |

## IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2304 x 1296</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.9"</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/1000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>         |
| Ratio S/N                        | <b>Mais de 56dB</b>    |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Dimensões          | <b>170 x 70 x 70 mm</b>                  |
| Material           | <b>Carcasa: metal / Anillo: plástico</b> |
| Peso líquido       | <b>320 g</b>                             |
| Peso com embalagem | <b>450 g</b>                             |
| Cor                | <b>Preto</b>                             |

## DISTÂNCIA DORI

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>3W</b>          |
| Amperagem        | <b>250mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                                                    |
| Tipo de visão noturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                              |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b>                                     |
| Luz branca              | <b>Sim</b>                                                     |
| Distância luz branca    | <b>20 m</b>                                                    |
| Smart Dual Illumination | <b>Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)</b> |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>102°</b>   |

## CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Conexão IP         | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF              | <b>Sim, tipo G</b>         |
| Navegadores web    | <b>Explorer</b>            |
| Software de gestão | <b>MOVOK (CMS)</b>         |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de detecção | <b>Deteção avançada (classificação de pessoas)</b> |
|------------------|----------------------------------------------------|

# technical datasheet

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>52 m</b> |
| Observar    | <b>21 m</b> |
| Reconhecer  | <b>10 m</b> |
| Identificar | <b>5 m</b>  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>Serie 1</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>  |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

SMD

**Sim**

