



MOVOOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

VK-IPC-D351-AS-I

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Clasificación humano / veículo	Sim
SMD	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5.2W

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar	60
Observar	24 m
Reconhecer	12 m

technical datasheet

Amperagem	440mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	102 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	490 g
Peso com embalagem	630 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
Memória ROM	256 MB

Identificar	6 m
-------------	------------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
Serie	Serie 3

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

