



## Câmara dome ip de 5 megapixels e lente fixa

IPC-HDBW3541F-AS-S2

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 5 Megapixéis                        |
| BLC                 | Sim                                 |
| HLC                 | Sim                                 |
| 3D-NR               | Sim                                 |
| AGC                 | Sim                                 |
| AWB                 | Sim                                 |
| WDR                 | WDR (120 dB)                        |
| Imagens por segundo | 20fps                               |
| Saída de vídeo      | RJ45                                |
| Modo dia / noite    | Cor                                 |
| Máscara privacidade | Até 4 zonas                         |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                 |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                           |
| Tasa bits           | 3Kbps ~ 8192Kbps                    |
| Compressão          | H.265 / H.264                       |
| Main stream         | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream          | 704 x 576                           |
| Sub stream 2        | 1080P (1 ~ 25fps)                   |
| Marca de água       | Sim                                 |
| Espelho             | On / Off                            |
| SSA                 | Si                                  |
| AI SSA              | Sim                                 |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                 | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                      | Sim, tipo S, G e T          |
| Número máximo utilizadores | 20 usuários                 |
| Navegadores web            | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão         | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Dispositivos móveis        | Android / IOS (Apple)       |
| Desconexão da rede         | Sim                         |
| Conflitos de endereços IP  | Sim                         |
| Ciberseguridad             | Sim                         |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção               | Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas |
| Mundança de cena               | Sim                                                                     |
| Cruzamento de linha            | Sim                                                                     |
| Intrusão                       | Sim                                                                     |
| Detecção de movimento          | Sim (4 áreas)                                                           |
| Detecção de áudio              | Sim                                                                     |
| Video Tamper                   | Sim                                                                     |
| Clasificación humano / veículo | Sim                                                                     |
| SMD 4.0                        | Sim                                                                     |
| Quick Pick                     | Sim                                                                     |

### IMAGEM

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sensor                           | CMOS ®                         |
| Resolução sensor                 | 2960 x 1668                    |
| Tamanho Sensor                   | 1/2.7'                         |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s                |
| Iluminação mínima                | Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N                        | Mais de 56dB                   |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Modo alimentação | DC          |
| Tensão           | 12V         |
| Consumo (w)      | 5.9W        |
| Amperagem        | 500mA       |
| Alimentação PoE  | Sim         |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

### LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.4  |
| Ângulo de visão           | 111°   |

## VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| Número de LEDS          | <b>2</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Starlight               | <b>Sim</b>                 |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dimensões          | <b>64.8 x 111 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>             |
| Peso líquido       | <b>420 g</b>             |
| Peso com embalagem | <b>530 g</b>             |

## ARMAZENAMENTO

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cartão MicroSD            | <b>Até 256Gb</b>                   |
| Sistema de armazenamento  | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia de armazenamento | <b>Sim</b>                         |

## SISTEMA (CÂMARAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memória RAM | <b>512 MB</b> |
| Memória ROM | <b>128 MB</b> |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Distância mínima abordagem | <b>900mm</b> |
|----------------------------|--------------|

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>64 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconhecer  | <b>13 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | <b>Wiz Sense</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>        |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>      |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Microfone embutido  | <b>Sim</b>                                   |
| Compressão de áudio | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

