



Vídeo porteiro 2 fios de superfície

DS-KV8103Y-IMPE2

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
Entrada de bloqueio	2
Saída de alarme	1 (12V, 500mA)

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior
Humidade máxima	95%

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Micrófono omnidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

CAPACIDADE

Eventos	200
Extensiones interiores vinculadas	1

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	169 x 110 x 31 mm
Material	Aço inoxidável
Peso líquido	545 g

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	140°
Visão noturna	Sim, até 3 m
Compressão vídeo	H.264

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	Alimentado através de uma estação interior
Consumo (w)	10W

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Indicador led	Sí, 3

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 fios
------------	--------

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / SIP 2.0 / RSTP
-------------------	---------------------------

