# technical datasheet



### **NINX**

#### Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

#### BULLETCAM-5-B

VÍDEO(CÂMARAS)		MATERIAL E DIMENSÕES	
Resolução vídeo	5 Megapixéis	Dimensões	197.5 x 76 x 76 mm
WDR	TWDR	Material	Metal
Imagens por segundo	25fps	Peso líquido	550 g
Saída de vídeo	RJ45	Peso com embalagem	810 g
Modo dia / noite	Automático / Manual	Cor	Preto
Compressão	H.265 / H.264	DISTÂNCIA DORI	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		Detectar	35 m
Modo alimentação	DC	Observar	14 m
Tensão	12V	Reconhecer	7 m
Consumo (w)	15W	Identificar	3 m
Amperagem	1000mA		5 111
Alimentação PoE	Sim	ANÁLISE DE VÍDEO	
Tipo PoE	PoE+ 802.3at	Tipo de detecção	Detección avanzada (clasificación (sona/vehículo/mascotas)
VISÃO NOTURNA		Detecção de	Sim
Distância visão noturna	35 m	movimento Clasificação humano	
Tipo de visão noturna	IR	/ veículo / mascote	Sim
Número de LEDS	4	Gestionable por escenarios	Sim
IR ON/Off	Automático / Manual		
		CARACTERÍSTICAS DA REDE	1 07 (5 (70) 4 (100) 4)
AMBIENTE		Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C	Número máximo utilizadores	200 usuários
Grau de protecção	IP65	Protocolo	JetSparrow (video
Uso	Interior / Exterior		encriptado TLS)
Humidade máxima	95%	INFORMAÇÕES GERAIS	
LENTE		Tecnología ————————————————————————————————————	IP
Tipo lente	Fixa	Tipo de câmara	Bullet
Distância focal	2.8 mm	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Ângulo de visão	110°	Microfone embutido	Sim
DAACENA		Compressão de áudio	G.722
IMAGEM	0,100	FIVOS	
Sensor	CMOS ®	EIXOS	7 A *
Resolução sensor	2880 x 1620	Movimento	3-Axis
ARMAZENAMENTO			
Cartão MicroSD	Até 256Gb		

## technical datasheet

Sistema de armazenamento

Micro SD / Gravador

CERTIFICAÇÃO

Certificação

NDAA

