

HIKVISION
accessories



Switch cloud 52 portas com 48
portas PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sim
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sim
Reinicio de puerto PoE	Sim
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sim
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sim (até 7 dias)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

SNMP	Sim
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	Sim (max 4094 VLAN)
Distancia máxima transmissão	300 m
Memória Buffer	12 Mb
PoE Watchdog	Sim
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP
QoS	Sim
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groups)

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	440 x 323.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	4300 g
Peso com embalagem	4500 g

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	500W
Amperagem	5000mA
Consumo Standby	30W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	470W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	48
Portos Uplink	2
Porta Fibra	2 x 1000
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	52

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	-----

