



HIKVISION
accessories

Terminal de reconhecimento facial interior com teclado e cartão

DS-K1T320MX

IDENTIFICAÇÃO

	Facial / Teclado / Cartão
Modo	
Teclado	Sim
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Distância máxima de leitura	0 ~ 5 cm
Número de cartões	1000
Número de registros	100000
Número de rostos	500
Velocidade de reconhecimento facial	0.3 ~ 1.5 m
Velocidade de reconhecimento facial	< 0.2 s
Autenticação múltipla	Sim
Anti-falsificação	Sim

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Tamper	Sim
Ecrã LCD	Sim, 2.4"
Resolução ecrã	320 x 240
Altavoz integrado	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	43°
Visão noturna	Sim, luz branca

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
RJ45	1 x 10 / 100

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	150 x 130 x 24.7 mm
Peso líquido	190 g
Peso com embalagem	580 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Terminal de reconhecimento facial
------------------	-----------------------------------

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	Linux
-----------------------	-------

