



Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Distância luz branca	40 m
Luz branca	2

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
AcuPick	Sim
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	-----------

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	89 m
Detectar (Lente fechada)	257 m
Observar (Lente aberta)	36 m
Observar (Lente fechada)	103 m
Reconhecer (Lente aberta)	18 m
Reconhecer (Lente fechada)	51 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	26 m
LENTE	
Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.0
Ângulo de visão	108° ~ 34°
Distância mínima abordagem	1500mm
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	2048 MB
Memória ROM	256 MB
EIXOS	
Movimento	3-Axis

Tensão	12V
Consumo (w)	8.9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	1050 g
Peso com embalagem	1340 g
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída