

# technical datasheet



## Câmera panorâmica ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 x 4 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo dia / noite	<b>Cor</b>
Máscara privacidade	<b>Até 4 zonas</b>
Sistema nevoeiro	<b>Sim</b>
Tipo de Códec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>6Kbps ~ 16384Kbps</b>
Compressão	<b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4096 x 1860 (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>1200 x 530 (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream 2	<b>1920 x 860 (1 ~ 20fps)</b>
Marca de água	<b>Sim</b>
E-PTZ	<b>Sim</b>
SSA	<b>Si</b>
<b>VISÃO NOTURNA</b>	
Distância visão noturna	<b>25 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Dual light (IR+Luz branca)</b>
Número de LEDS	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Starlight	<b>Sim</b>
Full Color	<b>Sim</b>
Luz branca	<b>2</b>
Distância luz branca	<b>20 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sim</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E CONSUMO</b>	

### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)</b>
Mundança de cena	<b>Sim</b>
Cruzamento de linha	<b>Sim</b>
Intrusão	<b>Sim</b>
Detecção de movimento	<b>Sim (4 áreas)</b>
Detecção de áudio	<b>Sim</b>
Video Tamper	<b>Sim</b>
Clasificação humano / veículo	<b>Sim</b>
SMD 4.0	<b>Sim</b>
Quick Pick	<b>Sim</b>

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sim, tipo S , G e T</b>
Número máximo utilizadores	<b>20 usuários</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestão	<b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móveis	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Ciberseguridad	<b>Sim</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>4096 x 1860</b>
Tamanho Sensor	<b>2 x 1/2.7'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 56dB</b>
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.4</b>

# technical datasheet

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>9W</b>
Amperagem	<b>750mA</b>
Alimentação PoE	<b>Sim</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>
<b>ÁUDIO(CÂMARAS)</b>	
Microfone embutido	<b>Sim</b>
Entrada de áudio	<b>1 Entrada</b>
Altifalante incorporado	<b>Sim</b>
Compressão de áudio	<b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b>
Saída de áudio	<b>1</b>
<b>MATERIAL E DIMENSÕES</b>	
Dimensões	<b>183.1 x 99 x 78 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>690 g</b>
Peso com embalagem	<b>870 g</b>
<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b>	
Serie	<b>Active Deterrence</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>
<b>SISTEMA (CÂMARAS)</b>	
Memória RAM	<b>1024 MB</b>
Memória ROM	<b>128 MB</b>
<b>EIXOS</b>	
Movimento	<b>3-Axis</b>

Ângulo de visão	<b>180°</b>
Distância mínima abordagem	<b>800mm</b>
<b>AMBIENTE</b>	
Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>
<b>DISTÂNCIA DORI</b>	
Detectar	<b>50 m</b>
Observar	<b>20 m</b>
Reconhecer	<b>10 m</b>
Identificar	<b>5 m</b>
<b>ARMAZENAMENTO</b>	
Cartão MicroSD	<b>Até 256Gb</b>
Sistema de armazenamento	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>
Anomalia de armazenamento	<b>Sim</b>
<b>TIOC</b>	
Sirene	<b>Sim</b>
Luz	<b>Luz azul / vermelho</b>
<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>	
Alarme	<b>1 Entradas / 1 Saída</b>