



Câmara ptz hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico

SD49225DB-HC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Sim
Sistema nevoeiro	Sim

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° com autoflip
Velocidade controle manual	Horizontal 200°/s Vertical 120°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset / Pattern Scan / Tour
RS485	1 Entrada

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8"
Velocidade electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	73 m
Detectar (Lente fechada)	1260 m
Observar (Lente aberta)	29 m
Observar (Lente fechada)	499 m
Reconhecer (Lente aberta)	15 m
Reconhecer (Lente fechada)	251 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	125 m

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	25x
Distância focal	4.8 mm ~ 120 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.5
Ângulo de visão	60.6° ~ 3.5°
Distância mínima abordagem	2000mm
Focagem automática	Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	100 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	6
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	22W
Amperagem	3000mA

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HDCVI Series
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	PTZ

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

technical datasheet

Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
-------------------	-----------------------------------

Ratio S/N	Mais de 50dB
-----------	--------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP66
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

Protección contra rayos	6KV
-------------------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	270.4 x 160 (Ø) mm
-----------	--------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	3000 g
--------------	--------

Peso com embalagem	4200 g
--------------------	--------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Alarme

2 Entradas / 1 Saída

Vídeo

1 Saída BNC

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio

1 Entrada

