technical datasheet

# Câmara bullet hd-cvi de 8 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

# technical datasheet

## VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolução vídeo | **8 Megapixéis** |
| BLC | **Sim** |
| HLC | **Sim** |
| 3D-NR | **Sim** |
| AGC | **Sim** |
| AWB | **Sim** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Saída de vídeo | **1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS** |
| Modo dia / noite | **Automático / Manual** |
| Zoom digital | **4x** |
| Máscara privacidade | **Até 8 zonas** |
| Sistema nevoeiro | **Sim** |
| Detecção de movimento | **Sim** |

## IMAGEM

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolução sensor | **3840 x 2160** |
| Velocidade electrónica obturador | **1/25 ~ 1/100000s** |
| Iluminação mínima | **0.001Lux** |
| Ratio S/N | **Mais de 65dB** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Zoom óptico** |
| Distância focal | **2.7 mm ~ 13.5 mm** |
| Máxima abertura diafragma | **F/1.5** |
| Ângulo de visão | **114° ~ 32°** |
| Distância mínima abordagem | **800mm** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Grau de protecção | **IP67** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humidade máxima | **95%** |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Serie | **LITE** |
| Tecnología | **HD-CVI** |
| Tipo de câmara | **Bullet** |

## ÁUDIO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Microfone embutido | **Sim** |

## DISTÂNCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar (Lente aberta) | **85 m** |
| Detectar (Lente fechada) | **280 m** |
| Observar (Lente aberta) | **34 m** |
| Observar (Lente fechada) | **112 m** |
| Reconhecer (Lente aberta) | **17 m** |
| Reconhecer (Lente fechada) | **56 m** |
| Identificar (Lente aberta) | **9 m** |
| Identificar (Lente fechada) | **28 m** |

## VISÃO NOTURNA

| | |
|---|---|
| Distância visão noturna | **80 m** |
| Tipo de visão noturna | **IR** |
| Número de LEDS | **4** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |
| Smart IR | **Sim** |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **12V** |
| Consumo (w) | **10.6W** |
| Amperagem | **890mA** |

## MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Dimensões | **210 x 90.4 (Ø) mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso líquido | **550 g** |
| Peso com embalagem | **720 g** |

## EIXOS

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |