Câmara bullet hd-cvi de 8 megapixels e lente zoom óptico

HAC-HFW1801R-Z-A-S2

technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**8 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Zoom digital	**4x**
Máscara privacidade	**Até 8 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**3840 x 2160**
Velocidade electrónica obturador	**1/25 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**0.001Lux**
Ratio S/N	**Mais de 65dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.5**
Ângulo de visão	**114° ~ 32°**
Distância mínima abordagem	**800mm**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	**LITE**
Tecnología	**HD-CVI**
Tipo de câmara	**Bullet**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**85 m**
Detectar (Lente fechada)	**280 m**
Observar (Lente aberta)	**34 m**
Observar (Lente fechada)	**112 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**17 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**56 m**
Identificar (Lente aberta)	**9 m**
Identificar (Lente fechada)	**28 m**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**80 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Smart IR	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**10.6W**
Amperagem	**890mA**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**210 x 90.4 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**550 g**
Peso com embalagem	**720 g**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**