## technical datasheet





Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

## technical datasheet

VÍDEO(CÂMARAS)		IMAGEM	
Resolução vídeo	5 Megapixéis	Sensor	CMOS ®
BLC	Sim	Resolução sensor	2880 x 1620
HLC	Sim	Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
3D-NR	Sim	Iluminação mínima	Color: 0.001Lux / B/W:
AGC	Sim	Ratio S/N	0.0001Lux Mais de 65dB
AWB	Sim	Ratio 3/11	Mais de OSGB
WDR	WDR (120 dB)	LENTE	
Saída de vídeo 1 x BNC con	mutável HD-CVI / HD-TVI /	Tipo lente	Fixa
Modo dia /	AHD / CVBS	Distância focal	2.8 mm
noite	Cor	Máxima abertura diafragma	F/1.0
Zoom digital	4x	Ângulo de visão	111°
Máscara privacidade	Até 8 zonas	Distância mínima abordagem	1500mm
Sistema nevoeiro	Sim	DISTÂNCIA DORI	
Espelho	On / Off	Detectar	66 m
	J., J.	Observar	26 m
VISÃO NOTURNA		Reconhecer	13 m
Distância visão noturna	40 m	Identificar	7 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)	AMBIENTE	
Número de LEDS	2	Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
IR ON/Off	Automático / Manual	Grau de protecção	IP67
Starlight	Sim	Uso	Interior / Exterior
Full Color	Sim	Humidade máxima	
Luz branca	2	Humidade maxima	95%
Distância luz branca	20 m	INFORMAÇÕES GERAIS	
Smart Dual Illumination	Sim	Serie	LITE
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	)	Tecnología	HD-CVI
Modo alimentação	DC	Tipo de câmara	Dome
Tensão	12V	ÁUDIO(CÂMARAS)	
Consumo (w)	5.7W	Microfone embutido	Sim
Amperagem	480mA		
MATERIAL E DIMENSÕES			
Dimensões	93.6 x 106 (Ø) mm		
 Material	Metal		
Peso líquido	490 g		
Peso com embalagem	660 g		
EIXOS			
Movimento	3-Axis		
MOVITICITO	J-7415		