



## HIKVISION®

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 5 megapixels e lente fixa

DS-2CE57H0T-VPITF

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>5 Megapixéis</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>20fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>84.7 x 110.8 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>360 g</b>
Peso com embalagem	<b>490 g</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>68 m</b>
Observar	<b>27 m</b>
Reconhecer	<b>14 m</b>
Identificar	<b>7 m</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>20 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
EXIR 2.0	<b>Sim</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4.3W</b>
Amperagem	<b>360mA</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS®</b>
Resolução sensor	<b>2560 x 1944</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/2.0</b>
Ângulo de visão	<b>86°</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>

### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

