technical datasheet



HIKVISION®

Câmara ptz ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

DS-2DE3A404IWG-E/W

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

1 RJ45 (10M / 100M)
Sim
Sim
Até 32 usuários
Sim
Explorer / Chrome / Firefox / Safari
iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Android / IOS (Apple)
Até 20 canais

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
LENTE	
Tipelante	7

Tipo lente	Zoom óptico	
Zoom óptico	4x	
Distância focal	2.7 mm ~ 12 mm	
Máxima abertura diafragma	F/1.5	
Ângulo de visão	96.7° ~ 31.6°	
Focagem automática	Sim	
Velocidade zoom	2 s	
Filtro IR	Sim	

PTZ

	PIZ
Horizontal 350° / Vertical 90°	Rango Pan/Tilt
Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s	Velocidade controle manual
Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s	Velocidade entre presets
300	Memórias
8 Tours	Modo PTZ
Retorno a posição anterior a falha	Posição apos falha eléctrica
Preset / Patrol Scan	Modo ocioso

technical datasheet

Filtro endereços IP	Sim	VISÃO NOTURNA	
DISTÂNCIA DORI		Distância visão noturna	50 m
Detectar (Lente abe	erta) 61 m	Tipo de visão noturna Du	ual light (IR+Luz blanca)
Detectar (Lente doc	<u> </u>	IR ON/Off	Automático / Manual
Observar (Lente abe	,	Luz branca	Sim
Observar (Lente abe	<u> </u>	Distância luz branca	6 m
Reconhecer (Lente	<u> </u>	DarkFighter	Sim
Reconhecer (Lente		ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Identificar (Lente ab	·	Modo alimentação	DC
Identificar (Lente fe	·	Tensão	12V
identifical (Lente le	chada)	Consumo (w)	16W
WI-FI		Amperagem	3300mA
Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n	Alimentação PoE	Sim
Faixa frequências	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	Tipo PoE	PoE 802.3af
Canal banda ancha	20 / 40 MHz	·	
Segurança	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS	AMBIENTE	
 Velocidade	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n:	Temperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C
Distância de	mcs0 - msc7	Grau de protecção	IP66
transmissão	150 m	Uso	Interior / Exterior
Antena	2	Humidade máxima	90%
ÁUDIO(CÂMARAS)		Protección contra rayos	6KV
Microfone	Sim	MATERIAL E DIMENSÕES	
embutido	Sim	Dimensões	182 x 179.3 x 120.5 mm
Entrada de áudio	1 Entrada	Material A	umínio e policarbonato
Altifalante	Sim	Peso líquido	1125 g
	1A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2	Peso com embalagem	1900 g
de áudio Velocidade	/ PCM 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 /	ARMAZENAMENTO	
bits	G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	Cartão MicroSD	Até 256Gb
Saída de áudio	1	Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro
IMAGEM		ANR (Gravação redundante em	SD
Sensor	CMOS ®	SD)	Sim
Resolução sensor	2560 x 1440	ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS	5)
Tamanho Sensor	1/2.8'	Alarme	1 Entradas / 1 Saída
Velocidade electrón			
obturador Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W:		
INFORMAÇÕES SE			
INFORMAÇÕES GEI			
Serie	PRO		
Tecnología	IP		
Tipo de câmara	PTZ		

EIXOS

technical datasheet

Movimento 2-Axis

