

**HIKVISION**  
HiWatch Series


## Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

**HWI-B121H-C**

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                      |
| BLC                 | <b>Sim</b>                               |
| HLC                 | <b>Sim</b>                               |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                               |
| AGC                 | <b>Sim</b>                               |
| AWB                 | <b>Sim</b>                               |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                              |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                             |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                              |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>               |
| Tipo de Códec       | <b>CBR / VBR</b>                         |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compressão          | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream         | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream          | <b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                               |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                               |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                          |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5W</b>          |
| Amperagem        | <b>410mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>20 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| EXIR                    | <b>Sim</b>                 |
| Comprimento de onda     | <b>850 nm</b>              |

### AMBIENTE

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Conexão IP                      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| Número máximo utilizadores      | <b>Até 32 usuários</b>             |
| Proteção senha                  | <b>Sim</b>                         |
| Navegadores web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestão              | <b>iVMS-4200</b>                   |
| Dispositivos móveis             | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Visualização simultânea ao vivo | <b>Até 6 canais</b>                |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/2.9'</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>         |
| Ratio S/N                        | <b>Más de 52dB</b>     |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/2.2</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>94°</b>    |
| Filtro IR                 | <b>Sim</b>    |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensões          | <b>138.8 x 61 x 58 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>           |
| Peso líquido       | <b>180 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>250 g</b>              |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>  |

### ANÁLISE DE VÍDEO

# technical datasheet

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>48 m</b> |
| Observar    | <b>19 m</b> |
| Reconhecer  | <b>9 m</b>  |
| Identificar | <b>4 m</b>  |

## EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | <b>Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)</b> |
| Detecção de movimento | <b>Sim</b>                                                |

